

## Sun Odyssey 41 DS



## Sun Odyssey 44 DS



Omologazione conforme alle norme CE.

	SO 41 DS	SO 44 DS
<b>DATI TECNICI</b>		
<b>Lunghezza f.t.</b>	12,34 m	13,34 m
<b>Lunghezza scafo</b>	11,99 m	12,99 m
<b>Lunghezza al galleggiamento</b>	11,00 m	12,00 m
<b>Larghezza</b>	3,99 m	4,24 m
<b>Dislocamento</b> a vuoto con chiglia di serie	8770 kg	9750 kg
<b>Immersione con chiglia in ghisa</b>	2,10 m	2,20 m
<b>Immersione con chiglia ridotta in ghisa</b>	1,55 m	1,60 m
<b>Potenza motore</b>	Yanmar common rail 45 CV	Yanmar common rail 57 CV
<b>Cabine</b>	2	2/3
<b>Cuchette</b>	4 (+2)	4/6 (+2)
<b>Capacità carburante</b>	200 L	200 L
<b>Capacità acqua</b>	330 L	330 L
<b>Capacità frigorifero</b>	185 L	185 L
<b>Categoria CE</b>	A7/B8/C10	A8/B10/C12
<b>Progettista</b>	F. Darnet / P. Briand / Jeanneau Design / Flahault Design	F. Darnet / P. Briand / Jeanneau Design / Flahault Design
<b>VELE</b>		
<b>Standard - Albero avvolgiranda</b>		
<b>Randa avvolgibile</b> in polyester ad alta resistenza, anti-UV	SO41DS 33,8 m <sup>2</sup>	SO44DS 40 m <sup>2</sup>
<b>Fiocco avvolgibile 106%</b> in poliester ad alta resistenza, anti-UV, occhielli inox	32,4 m <sup>2</sup>	41,5 m <sup>2</sup>
<b>Opzioni supplementari</b>		
<b>Fiocco autovirante</b> con taglio triradiale in doppio Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio, anti-UV, occhielli inox, optional consegnato con carrello sulla tuga	28,2 m <sup>2</sup>	35,3 m <sup>2</sup>
<b>Code 0</b> con taglio triradiale in Sandwich Mylar/Aramide X-Grid grigio con avvolgitore (necessario spi asimmetrico optional)	70 m <sup>2</sup>	76,4 m <sup>2</sup>
<b>Spi asimmetrico</b> di dimensione ottimale per la barca (non disponibile come optional)	109 m <sup>2</sup>	133 m <sup>2</sup>
<b>Vele Mylar/Taffeta per albero avvolgiranda</b>		
<b>Randa avvolgibile</b> con taglio triradiale in Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio	SO41DS 33,8 m <sup>2</sup>	SO44DS 40 m <sup>2</sup>
<b>Fiocco avvolgibile 106%</b> taglio triradiale in Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio, anti-UV Sunbrella®, occhielli inox	32,4 m <sup>2</sup>	41,5 m <sup>2</sup>
<b>Albero standard</b>		
<b>Randa full-batten</b> , taglio triradiale in Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio, 2 mani di terzaroli automatiche, lazy-bag	SO41DS 42,2 m <sup>2</sup>	SO44DS 48,3 m <sup>2</sup>
<b>Fiocco avvolgibile 106%</b> taglio triradiale in Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio, anti-UV Sunbrella®, occhielli inox	32,4 m <sup>2</sup>	41,5 m <sup>2</sup>

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 41 DS	SO 44 DS
<b>ALBERO E MANOVRE</b>		
<b>Albero avvolgiranda</b> in alluminio con 2 ordini di crocette	■	■
<b>Manovre fisse</b> monotrefolo discontinuo acciaio inox 1 x 19	■	■
<b>Doppio strallo</b>	■	■
<b>Avvolgifiocco</b> con doppia scanalatura, cima avvolgitrice al pozzetto	■	■
<b>Manovre correnti</b> amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliester	■	■
<b>Verricelli de genoa</b> 2 x Harken 46.2 self-tailing	■	■
<b>Verricelli de genoa elettrici "Rewind"</b> 2 x 46,2 verricelli che ruotano nei due sensi per bordare o urtare le scotte	□	□
<b>Verricello di tuga</b> babordo Harken 40.2 self-tailing	■	■
<b>Verricello di tuga</b> di dritta Harken 40.2 self-tailing	□	□
<b>Verricello di tuga elettrico</b> 1 x Harken 40.2 12v self-tailing al posto dei verricelli di serie	□	PREFERENCE
<b>Rotaie scotta genoa</b> con carrelli del punto di scotta Harken regolabili	■	■
<b>Maniglie winch</b> 2 x Harken	■	■
<b>Blocca</b> Spinlock davanti ad ogni postazione del timone per le scotte della randa	■	■
<b>Manovre spi asimmetrico</b> drizza, 2 scotte, mura, pulegge Harken	□	□
<b>POZZETTO</b>		
<b>Rivestimento in legno massello</b> di sedili, gradini e specchio di poppa	■	■
<b>Copertura fondo pozzetto</b> in legno massello	□	□
<b>Passavanti</b> in legno massello	□	□
<b>Gavoni pozzetto</b> 2 gavoni laterali e 1 gavone molto capiente sotto il sedile del timoniere	■	■
<b>Fossa per la porta di discesa</b> che integra anche le drizze del roof	■	■
<b>Tavolo del pozzetto</b> pieghevole, ghiacciaia, illuminazione, e vano da supporto GPS	■	■
<b>Tavolo del pozzetto</b> in legno massiccio: stesse funzioni del tavolo standard, ma pieghevole in legno massiccio	□	□
<b>Specchio di poppa aperto</b> con scaletta telescopica e gavone per conservarvi le attrezzature per bagnarsi	■	■
<b>Gavone bombola gas</b> per 2 bombole, valvola sotto il forno in cucina	■	■
<b>Timoni a ruota</b> x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo, arco di protezione in acciaio inox	■	■
<b>Copritimoni</b> in tessuto Sunbrella® Taupe con cerniere lampo	□	□
<b>Copertura protezione tavolo pozzetto</b> in tessuto Sunbrella Taupe (con o senza GPS)	□	□
<b>Timone d'emergenza</b> e tappo fondo pozzetto	■	■
<b>Comando motore</b> leva di comando verticale e quadro motore montato nella stazione di governo di dritta	■	■
<b>Cuscini del pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Sling Taupe con clip in plastica e schienale	□	□
<b>Bimini pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Taupe con supporto in acciaio inox, 2 luci LED amovibili, pieghevole con fodera copertura	□	□
<b>Capote pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Taupe	□	□
<b>ATTREZZATURA DI COPERTA</b>		
<b>Pulpito di prua</b> aperto, in acciaio inox	■	■
<b>Pulpito di poppa</b> in acciaio inox con staffa per salvagente	■	■
<b>Staffa motore fuoribordo</b> a dritta, montato sul pulpito di poppa	□	□
<b>Salpancore elettrico</b> verticale Quick 1000W per cima tessile e catena da 10 mm, comando a distanza	PREMIERE	■
<b>Verricello</b> a doppio comando con contacta montato nel pozzetto	□	□
<b>Ferramenta di prua</b> in acciaio inossidabile, semplice	■	■
<b>Musone di prua</b> in acciaio inox, doppia puleggia e caricabasso per spi asimmetrico o Code 0	PREMIERE	PREMIERE
<b>Piattaforma di prua con scaletta telescopica</b> in acciaio inox	□	□
<b>Verricello di poppa con passacavo</b> , ancora Delta 10 kg e 50 metri di cima	□	□
<b>Kit ancoraggio</b> ancora Delta 20 kg con 32 metri di catena da 10 mm e 45 metri di cima tessile da 18 mm	□	□
<b>Battagliola</b> doppia in acciaio inox, candelieri in acciaio inox	■	■
<b>Sportelli di apertura nella battagliola</b> a mezza nave	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>Falchetta con profili</b>	■	■
<b>Bottazzo</b> in legno massello	□	□
<b>Galliche d'ormeggio</b> 4 x galliche in aluminium	■	■
<b>Galliche d'ormeggio al baglio maestro</b> 2 x galliche in acciaio inossidabile	PREMIERE	PREMIERE
<b>Kit d'ormeggio</b> parabordi e cima tessile	□	□
<b>Tientibene</b> in acciaio inossidabile sulla tuga	■	■
<b>Gavone ancora</b>	■	■
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>		
<b>CONSTRUZIONE</b>		
<b>Coperta</b> a iniezione Prisma Process®, gelcoat ISO	■	■
<b>Scafo</b> stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione	■	■
<b>Struttura</b> controstampo integrale con accesso ai madieri, con riprese di stratificazione dei tiranti delle sartie	■	■

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 41 DS	SO 44 DS
<b>ILLUMINAZIONE</b>		
Luci di navigazione e ormeggio in LED	PREMIERE	PREMIERE
Plafoniere incassate LED in ottone cromato in dinette, bagni e cabine	■	■
Lampade rivestite in cuoio nella (nelle) cabina (cabine)	■	■
Abat-jour nella cabina di poppa	■	■
Spot nella cucina e quadrelli nelle sale da bagno per illuminazione indiretta	■	■
Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile e orientabile	■	■
<b>CIRCUITO ELETRICO</b>		
Alternatore 12V	125 A	125 A
Ripartitore di carica/isolatore	■	■
Capacità batteria motore 12V	110 Ah	110 Ah
Capacità batteria servizi 12V	230 Ah	230 Ah
2 x Batterie supplementare servizi 115 Ah	PREMIERE	PREMIERE
Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo	■	■
Quadro elettrico 12V con interruttore 12V, interruttori 220V, amperometro 12V	■	■
Presa banchina 220V con interruttore differenziale, presa 220V al tavolo a carteggio, cabine e cucina	PREMIERE	■
Caricabatterie 60A, multifase	PREMIERE	PREMIERE
Inverter 2000W 12v/220v	□	□
Una presa 12V in ogni cabina e al tavolo a carteggio	■	■
Forno microonde acciaio inox 230V	□	□
Gruppo elettrogeno 4 kw ONAN 220v situato nello specchio di poppa, insonorizzazione, interruttore gruppo/banchina, quadro comandi generatore al tavolo a carteggio, tupo di scarico sottomarino	-	□
<b>SISTEMA IDRAULICO</b>		
Sistema acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semirigidi	■	■
Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo	■	■
Boiler da 40 litri collegato allo scambiatore di calore del motore e al circuito elettrico 220V	■	■
Rubinetteria cromata con doccetta nei bagni	■	■
Pompa sentina manuale nel pozzetto e pompa sentina elettrica con relé	■	■
Serbatoio acqua supplementare 200L sotto la cuccetta di poppa a dritta	□	□
Contatore consumo acqua numerico	■	■
Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore on-off	■	■
Doccetta acqua calda e fredda sullo specchio di poppa	PREMIERE	■
WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale	■	■
WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC	□	□
Serbatoio acque nere da 80 litri con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di poppa	■	■
Serbatoio acque nere da 80 litri con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di prua	□	□
<b>MOTORE</b>		
Yanmar (4JH45-CR) <b>45 CV</b> , 33Kw Sail drive	■	-
Yanmar (4JH57-CR) <b>57 CV</b> , 41Kw Sail drive	-	■
Vano motore completamente insonorizzato con accesso motore dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa	■	■
Filtro separatore	■	■
Marmitta incorporata, tubo di scappamento in acciaio inox a poppa	■	■
Elica tripale fissa	■	■
Elica tripale a pale abbattibili, Flex-o-Fold	□	□
Elica di prua con 2 batterie supplementari	□	□
Timone in poliestere	■	■
<b>COMFORT</b>		
Fine strutture fisse longu lo scafo (4 nel quadrato, 2 nella cabina di poppa e 2 nella cabina di prua)	8	8
Oblò apribili nel pozzetto e sulla poppa (2 nel pozzetto e sulla poppa)	3	3
Oblò laterali fissi	6	6
Boccaporti apribili	7	11
Porta in plexiglass con stoccaggio verticale	■	■
Tende oscuranti/ zanzariere per boccaporti	PREMIERE	PREMIERE
Frigorifero supplementare 12v 65L sotto al tavolo da carteggio	□	□
Vano stivaggio vino 220v sotto al tavolo da carteggio	□	□
Lettore CD/MP3 FUSION	PREFERENCE	PREMIERE
BOSE® 2.1 altoparlanti ACCOUSTIMASS 3 nel quadrato	PREFERENCE	PREMIERE
Altoparlanti stagni nel pozzetto	PREFERENCE	PREMIERE
Premontaggio TV nel quadrato	□	□
Antenna TV con amplificatore	□	□
Aria condizionata reversibile 220v 24000 BTU montata sotto la panca nel quadrato e nel gavone di poppa, bocchette aera nel quadrato, bagni, cabina di prua e cabina(e) di poppa, quadro comandi e termostato	□	-
Aria condizionata reversibile 220v 32000 BTU montata sotto la panca nel quadrato e nel gavone di poppa, bocchette aera nel quadrato, bagni, cabina di prua e cabina(e) di poppa, quadro comandi e termostato	-	□
Impianto di riscaldamento ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto® da 5500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nel quadrato e nei bagni	□	□

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 41 DS		SO 44 DS	
	2C/2B		2C/2B	3C/2B
<b>I N T E R N I</b>				
<b>LEGNO</b>				
Rivestimento in Fine Teak® laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV	■		■	■
Paglioli stratificati in rovere chiaro con inserti	■		■	■
<b>CABINA DI PRUA</b>				
Cabina di prua con letto matrimoniale, materasso in schiuma ad alta densità	■		■	-
Appendiabiti capiente	-		■	-
Armadietti con ripiani	-		■	-
Armadio con ripiani	■		-	■
Mobile vanity	-		■	-
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro	■		■	■
Specchio verticale	-		■	-
Tientibene in acciaio inox	■		■	■
Ampio bagno con box doccia separato, vasca in resina di sintesi, gancio appendiabiti, specchio, porta carta igienica, colonna doccia, armadietto sopra al lavandino, pompa doccia elettrica	■		■	■
Spazio dedicato a la doccia con colonna di doccia	-		■	■
Separatore plexiglas per doccia	-		PREMIERE	PREMIERE
Letto matrimoniale "Island bed" con materasso in schiuma ad alta densità 2,12 x 1,70 x 0,80 m	-		■	-
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità 1,97 x 2,08 x 0,70 m	-		-	■
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità 2,08 x 1,97 x 0,70m	■		-	-
Schienale alzabili per lettura nel letto	PREMIERE		-	-
Cucette sovrapposte nella cabina laterale (cucetta superiore 2,00 x 0,66m, cucetta inferiore 2,00 x 0,63 m), con armadio appendiabiti e stipetto	-		-	■
<b>CABINA DI POPPA</b>				
Cabina armatoriale a poppa con letto matrimoniale	■		■	■
Letto matrimoniale con materasso espanso ad alta densità 1,97 x 1,90 x 1,19 m	■		■	■
Appendiabiti capiente	■		■	■
Armadio con ripiani	■		■	■
Rivestimento interno dello scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo con profili in acciaio inox	■		■	■
Comodini con ripiano abbattibile in capitonné in similpelle	■		■	■
Testiera in capitonné in similpelle	■		■	■
Sedili laterali	■		■	■
Stipetto centrale su cassone motore	■		■	■
Ampio bagno con box doccia separato, vasca e piano di appoggio in resina di sintesi, gancio appendiabiti, specchio, porta carta igienica, colonna doccia con profilo in acciaio inox, carabottino, armadietto sopra al lavandino, pompa doccia elettrica	■		■	■
Pannello separazione doccia in plexiglass	PREMIERE		PREMIERE	PREMIERE
<b>TAVOLO DA CARTEGIO</b>				
Quadro elettrico generale	■		■	■
Tavolo da carteggio con cassetto, posto per computer, per carte, tientibene inox, stipetto apribile laccato, posto per pouf nel quadrato, ampio mobile bar utilizzabile per altre opzioni	■		■	■
<b>QUADRATO</b>				
Quadrato a U posto a sinistra, cuscineria, vano portaoggetti sotto al sedile	■		■	■
Tavolo del quadrato su gambe amovibili	■		■	■
Tavolo del quadrato pieghevole e girevole su base telescopica a funzionamento elettrico	PREFERENCE		PREFERENCE	PREFERENCE
Kit cucetta per il quadrato	□		□	□
Il puff per il quadrato o per la scrivania della cabina di prua	□		□	□
Armadi in alto con profili in acciaio inox	■		■	■
A dritta sofa a C con cuscini e armadi in alto con profili in acciaio inox	■		■	■
Vani portaoggetti sotto al sofa	■		■	■
Tientibene sul cielino e sotto ai passavanti	■		■	■
Rivestimento degli osteriggi in capitonné chiaro	■		■	■
Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno	■		■	■
<b>CUCINA</b>				
Cucina a L posta a sinistra con piano sopra al lavandino girevole e scorrevole	■		■	■
Cucina con doppio lavandino in resina di sintesi, miscelatore cromato con doccetta, armadi bassi, cassetti con ammortizzatore, cassetto alto per le bottiglie, ganci, pattumiera	■		■	■
Cucina a gas con forno su giunti cardanici con 2 fuochi e tientibene in acciaio inox di protezione	■		■	■
Cucina a gas tipo lusso con 2 fuochi, nera, maniglia in legno, forno e grill inox	PREMIERE		PREMIERE	PREMIERE
Ghiacciaia, con accesso dall'alto, cassetti, gruppo del freddo 12V sotto alla ghiacciaia	■		■	■
Mobile portaoggetti in alto con sei compartimenti con sportelli verniciati e profili	■		■	■
Sportello frigorifero verticale	PREFERENCE		PREFERENCE	PREFERENCE
<b>ALTEZZA UTILE</b>				
Cabina prua	1,81 / 1,90 m		1,86 / 1,95 m	
Cabina poppa	1,81 m		1,86 m	
Discesa sottocoperta	1,95 m		2,00 m	
Dinette	1,83 / 1,94 m		1,88 / 1,98 m	
Cucina	1,92 m		1,99 m	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno



JEANNEAU

